

## Vielseitige Anwendung:



**nivcomp** ermöglicht sofortiges Nivellieren ohne Aufbau eines Statives und ohne Hilfsperson.



Schnelles Einrichten eines Kabelkanals, falls notwendig auch mit Gefälle, da **nivcomp** auch die Differenzhöhe in mm anzeigt.



Einsatz des Haftmagnetes (Zusatzmodul **H-SET**) beim Einrichten einer abgehängten Decke.



Rasches Bestimmen des höchsten und niedrigsten Punktes einer Betondecke zur genauen Vorkalkulation der benötigten Estrichmenge. Bequemes Arbeiten durch Verwendung des Zusatzmoduls **H-SET**.



Die Differenz zur Nulllinie wird in mm angezeigt. Der Nullpunkt ist so einfach zu finden und zu übertragen.

Markieren eines Lichtschalters.



### **nivcomp**

PP-Koffer, doppelwandig und robust, mit integrierter Haspelführung für komfortables Schlauchhandling.  
Abmessungen: 54/43/15 cm  
Gewicht: 5.5 kg

Bestell-Nr.	Preis (EUR)
90022	641,00



### **H-SET** (auf Wunsch)

Dieses Zubehör erweitert den vertikalen Messbereich und die Anwendungsbreite bei Einrichtarbeiten.

- > Gerätehalter
- > Taststangensatz aus 4 Aluminiumrohren mit je 350mm Länge, hart eloxiert
- > Haftmagnet (max. 18 kg) und Schutzknopf.

Bestell-Nr.	Preis (EUR)
90024	68,00



### **H-DISK** (auf Wunsch)

Dieses Zubehör aus Stahl mit Al-Beschichtung (Ø 35 cm) schützt das Handgerät von nivcomp beim Einsatz auf nassen Flächen.

Bestell-Nr.	Preis (EUR)
90027	19,50



### **LEVEL PEG** (auf Wunsch)

Dieser Nivellierstab (elastisch, selbstklebend) dient zum Abstecken von Höhen bis zu 65 mm (z.B. Estrichausgleich).  
Verpackungseinheit: 100 Stück

Bestell-Nr.	Preis / VPE (EUR)
90026	50,00