



„BLACK-CAT“-PermagriP

Die blaue Wundermatte für glatte Böden!

Neuheit von
„BLACK-CAT“
made in Germany



Oberseite: anthrazit **Unterseite:** blau
Leichte Farbabweichungen sind produktionsbedingt

Zusammensetzung:
PES-Spezial-Gewebe mit blauer Antirutschbeschichtung, graue Oberfläche als Rutschschutz mit PVC-Körnung.

Produktstärke:
ca. 8,0 mm (fertigungsbedingte Toleranz +/- 10%)

Produktgewicht:
ca. 2500 g/m² (fertigungsbedingte Toleranz +/- 10%)

Temperaturbereich:
von - 40 °C bis + 60 °C

Schwer entflammbar, UV-beständig, verrottungsfest, unempfindlich gegenüber Wasser, Hitze und Kälte

Verlegehinweis:
„BLACK-CAT“-PermagriP ist im Innen- sowie im Außenbereich dauerhaft einsetzbar. Haftet allerdings nicht auf bereits vorhandenen Eisflächen. Auf sehr glatten Oberflächen (z.B. polierter Marmor) oder bei kleinen Rollen sollte die Matte zusätzlich arretiert (z.B. am Boden verschraubt) werden.

„BLACK-CAT“-PermagriP Serienrollen:

gerollt ...	Abmessungen	EAN/Artikel-Nr.
mit Kern	1,20 m breit x 10,00 m lang	4034216007269
mit Kern	1,20 m breit x 5,00 m lang	4034216007252
ohne Kern	1,20 m breit x 2,50 m lang	4034216007245
ohne Kern	1,20 m breit x 1,00 m lang	4034216007276
ohne Kern	0,60 m breit x 1,00 m lang	4034216007283
Befestigungs-Set	Dose mit 37 Teilen	4034216007290



Beseitigt dauerhaft Rutschgefahren universell und flexibel einsetzbar



Dauerhafter Rutschschutz selbst auf Treppen und Schrägen



Überfahrbar mit Rollstuhl, Rollwagen, Schubkarren usw. bis max. 120 kg



Sehr robust, für jahrelangen Einsatz auch bei dauerhafter Sonneneinstrahlung



Kein Rutschen bei Nässe und Regen – ideal für jahrelangen Dauereinsatz!



Unempfindlich gegen Kälte und Frost – Eisflächen zerbrechen beim Auftreten, dadurch weniger Streuen erforderlich



Einfach von Hand auf gewünschtes Maß zuschneidbar, leicht zu reinigen



Nicht überfahrbar mit Gabelstapler, Hubwagen usw.

„BLACK-CAT“-PermagriP Befestigungs-Set



Verschraubung mit Holz:



Verschraubung mit Stein:



Wir empfehlen: Verschraubung der Längsseite alle 50 cm, Verschraubung an der Breitseite (Stoßgefahr) alle 20 cm.

